




BRAUNKABEL

Passt. Einfach. Perfekt.

BK DATA

ETHERNET CAT. 5e 1 X 4 X 22/7 AWG

PVC FC



FLAMMWIDRIG

PLTC, CMG

ANWENDUNG / PRODUKTMERKMALE

- Verkabelung nach EN 50173
- PROFINET® und Ethernet / IP
- Industrial Ethernet Kategorie 5e mit einer Übertragungsrate bis 100 MBit/s
- Erfüllt Echtzeitanforderungen für Industrie 4.0
- Für flexiblen Einsatz und feste Verlegung geeignet
- Ermöglicht Patchkabel-Anwendungen bis max. 80 Meter
- PROFINET® Adercodierung
- Öl- und UV-beständiges PVC
- Mit Innenmantel für eine einfache Konfektionierung

VORTEILE BEI BRAUNKABEL

- Direkt vom Hersteller
- Kurze Lieferzeiten / Standardaufmachung ab Lager
- Platzsparend durch kompakte Konstruktion mit Sternvierer-Verseilung
- Hochwertige UL-Zulassungen
- Auch für Kurzlängen optimiert

**BKDATA****ETHERNET CAT. 5e 1 X 4 X 22/7 AWG
PVC FC**

LEITUNGSaufbau	
Leiter	22/7 AWG verzinkt
Aderisolation	Polypropylen
Verseilung	Sternvierer
Aderkennzeichnung	Nach PROFINET® Farbcode: weiß, gelb, blau, orange
Innenmantel	PVC
Schirmung	Folienschirm, Kupfergeflecht
Bewicklung	Trennvlies
Außenmantel	PVC
Farbe	Grün, ähnlich RAL 6018
Kabeldurchmesser	6,5 ± 0,15 mm

MERKMALE	
Flammwidrigkeit	Nach UL 1685 FT 4
UV-Beständig	Nach UL 444 Sunlight Resistant
UL-Zulassung	CMG- und PLTC-Listing, AWM Style 21694
Sonstige Richtlinien	RoHS- und REACH-konform

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Temperaturbereich UL	unbewegt: -20° bis +75° C bewegt: -20° bis +75° C
Temperaturbereich außerhalb UL	unbewegt: -40° bis +90° C bewegt: -40° bis +90° C
Mindestbiegeradius	unbewegt: 4 x Durchmesser bewegt: 8 x Durchmesser

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
Wellenwiderstand	Nach IEC 61156-6 (Nennimpedanz 100 Ohm)
Leiterwiderstand	59 Ohm
Spannung	UL-Listing 300 Volt, AWM 600 Volt

ÜBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN (TYPISCHE MESSWERTE)								
Frequenz (MHz)	1*	4	10	16	20	31,25	62,5	100
Dämpfung (dB/100m)	1,66	3,36	5,41	6,93	7,75	9,85	14,52	19,06
NEXT (dB)	73	74	75	64	63	63	64	60

* Wert nur zur Information

QUERSCHNITT**AUFMACHUNG**

100 m Ring	Art.-Nr. 502879
500 m auf Spule	Art.-Nr. 502880
1.000 m auf Spule	Art.-Nr. 502881